2026 OUTLANDER PRO HD5



DESTAQUES DO PACOTE

- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok†
- Pneus com classificação de 6 camadas 26 pol.
- Para-choques dianteiro premium, para-choques traseiro, chapa de proteção integral
- Porta-luvas
- · Armazenamento suspenso frontal

MOTOR	HD5
Tipo	40 hp / 37 lb-ft, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive com calibração para trabalho Extra-baixo L / H / N / R / P
Conjunto de Transmissão	2WD / 4WD selecionáveis com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok†
Auxílio em Condução	N/D
Direção Assistida	N/D
SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços em Duplo-A com curso de 24,8 cm (9,75 pol.)
Amortecedores Dianteiros	Cilindro duplo
Suspensão Traseira	Braços em Duplo-A com curso 26 cm (10,25 pol.)
Amortecedores Traseiros	Cilindro duplo
PNEUS E RODAS	
Pneus Dianteiros / Traseiros	Classificação de 6 camadas 26 x 8/10 x 12 pol.
Rodas	Em aço de 12 pol.
FREIOS	
Dianteiros	Discos duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Disco único ventilado de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

Peso Seco Estimado*	362,9 kg
CxLxA	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Distância Entre Eixos	134,5 cm
Altura Livre do Solo	33 cm
Altura do Assento	98 cm
Capacidade do Rack	Dianteiro: 54,4 kg Traseiro: 109 kg
Capacidade de Armazenamento	34 L
Capacidade de Reboque	830 kg
Capacidade de Combustível	19,5 L
RECURSOS	
Painel	Painel digital de 4,5 pol.
Magneto	420 W
Instrumentação	N/D
Ignição	Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminação	Faróis e lanternas traseiras em LED
Guincho	N/D
Assento	Padrão
Guidão	Padrão
Proteção	Para-choques dianteiro premium, para-choques traseiro, chapa de proteção integral, proteção em braço A frontal e traseira HMWPE (5 mm)
Engate	Receptor de engate de 2 pol.
Engate GARANTIA E SERVIÇO Garantia de Fábrica	





