

2026 OUTLANDER X MR 700



Cinza Granite

DESTAQUES DO PACOTE

- Motor com entrada e saída / CVT com duto de ventilação elevado
- Radiador realocado
- Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo
- Diferencial dianteiro autobloqueante Visco-4Lok[†]
- Pneus XPS Swamp King de 28 polegadas com rodas de alumínio de 14 pol.
- Para-choques dianteiro, chapa protetora integral, pedaleiras X mr
- Porta-luvas premium com suporte para celular e carregador USB

MOTOR	700
Tipo	50 hp / 41 lb-ft, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida com entrada de ar do motor estrategicamente posicionada
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive com entrada e exaustão de ar estrategicamente posicionadas Extra-baixo L/H/N/R/P
Trilha de Direção	2WD / 4WD / Trava 4WD selecionáveis com diferencial dianteiro Visco-4Lok [†]
Assistência à Condução	Modos Trabalho / Padrão / Esporte
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo

SUSPENSÕES

Front Suspension	Braços em Duplo-A com curso de 22,9 cm (9 pol.)
Front Shocks	Cilindro duplo
Rear Suspension	Braços em Duplo-A com curso de 24,8 cm (9,75 pol.)
Rear Shocks	Cilindro duplo

PNEUS E RODAS

Pneus Dianteiros / Traseiros	XPS Swamp King 28 x 8/10 x 14 pol.
Rodas	Alumínio de 14 pol.

FREIOS

Dianteiros	Discos duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Disco único ventilado de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Seco Estimado*	397,3 kg
C x L x A	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Distância Entre Eixos	134,5 cm
Altura Livre do Solo	33 cm
Altura do Assento	98 cm
Capacidade do Rack	Dianteiro: N/D Traseiro: 109 kg
Capacidade de Armazenamento	3,8 L
Capacidade de Reboque	830 kg
Capacidade de Combustível	19,5 L

RECURSOS

Painel	Painel digital de 4,5 pol.
Magneto	500 W
Instrumentação	Carregador de celular com 1 saída USB-A e 1 saída USB-C
Ignição	Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com cabo
Iluminação	Faróis e lanternas traseiras em LED
Guincho	N/D
Assento	Padrão
Guidão	Padrão
Proteção	Para-choques dianteiro, pedaleiras X mr, chapa protetora integral
Engate	Receptor de engate de 2 pol.

GARANTIA E SERVIÇO ESTENDIDO

Garantia de Fábrica	Garantia limitada BRP de 1 ano
---------------------	--------------------------------



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas registradas da Bombardier Recreational Products Inc. ou suas afiliadas. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrives GmbH. As demais marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Para informações sobre produtos e serviços, consulte seu revendedor local. Devido ao nosso compromisso contínuo com a qualidade e inovação do produto, a BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar especificações, preço, design, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em qualquer obrigação. Pilote com responsabilidade. A BRP recomenda enfaticamente que todos os condutores de ATVs façam um curso de treinamento. Para informações sobre segurança e treinamento, consulte seu revendedor. ATVs podem ser perigosos de operar. Para sua segurança, o piloto e o passageiro devem usar capacete, proteção ocular e outras roupas de proteção. Lembre-se sempre de que pilotar, álcool e drogas não combinam. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou estradas públicas. Nunca pratique direção acrobática. Não exceda os limites de velocidade e tenha cautela especial em terrenos desafiadores. ATVs com cilindrada superior a 90 cc são indicados para uso exclusivo de indivíduos com 16 anos ou mais, ou conforme idade mínima regulamentada em legislação local. É proibido transportar passageiros em qualquer ATV que não seja especificamente concebido para tal. *Peso do modelo base mostrado.

